



PERFIL " T "											
Peso Nominal kg/m											
Bitola	Altura (h=bf)	Espessura (e)	Peso Nominal	Área	Eixo X			Eixo Y			
	mm	mm	kg/m	cm ²	J cm ⁴	W cm ³	r cm	J cm ⁴	W cm ³	r cm	x cm
3/4" Serralheiro	19,05	2,50	0,69								
5/8 x 1/8	15,88	3,18	0,71	0,90	0,20	0,19	0,47	0,11	0,14	0,35	0,51
3/4 x 1/8	19,05	3,18	0,86	1,13	0,36	0,27	0,57	0,19	0,20	0,41	0,59
7/8 x 1/8	22,22	3,18	0,99	1,34	0,59	0,38	0,67	0,33	0,27	0,48	0,67
1 x 1/8	25,40	3,18	1,18	1,54	0,90	0,50	0,77	0,44	0,35	0,54	0,75
1.1/4 x 1/8	31,75	3,18	1,50	1,92	1,84	0,81	0,98	0,86	0,54	0,67	0,91
1.1/2 x 1/8	38,10	3,18	1,82	2,32	3,24	1,18	1,18	1,47	0,77	0,80	1,07
1.1/4 x 3/16	31,75	4,76	2,16	2,79	2,56	1,16	0,96	1,29	0,82	0,68	0,97
1.1/2 x 3/16	38,10	4,76	2,65	3,40	4,56	1,70	1,16	2,22	1,17	0,81	1,13
2 x 3/16	50,80	4,76	3,62	4,61	11,33	3,12	1,57	5,24	2,06	1,07	1,45
2 x 1/4	50,80	4,76	4,74	6,05	14,47	4,04	1,55	7,03	2,77	1,08	1,50

* Barra de 6 m - Fornecidas de acorsdo com a Norma ASTM A36 - Obs.: As Barras são fornecidas com tolerância de -0,0m, +0,1m.

