



Perfil I Laminado

Bitola	ALMA		ABA		Peso Nominal		Eixo X			Eixo Y			
Pol.	h	tw	bf	tf	Kg/m	Área	J	W	r	J	W	r	rt
	mm	mm	mm	mm		cm ²	cm ⁴	cm ³	cm	cm ⁴	cm ³	cm	cm
3"	76,20	4,32	59,18	6,6	8,48	10,80	105,10	27,60	3,12	18,9	6,4	1,33	1,45
	76,20	6,38	61,24	6,6	9,67	12,32	115,00	30,18	3,06	45,6	11,48	1,92	1,98
4"	101,60	4,90	67,60	7,44	11,46	14,50	252,00	49,70	4,17	31,70	9,40	1,48	1,68
	101,60	6,43	69,20	7,44	12,65	16,11	266,00	52,40	4,06	34,3	9,9	1,46	1,83
	101,60	8,28	71,00	7,44	14,14	18,00	283,00	55,60	3,96	37,6	10,6	1,45	1,74
5"	127,00	5,44	76,30	8,28	14,88	18,80	511,00	80,40	5,21	50,2	13,2	1,63	1,88
	127,00	8,81	79,70	8,28	18,24	23,24	570,00	89,80	4,95	58,6	14,7	1,59	1,92
6"	152,40	5,89	84,63	9,12	18,60	23,60	919,00	120,60	6,24	75,7	17,9	1,79	2,08
	152,40	8,71	87,50	9,12	21,96	27,97	1003,00	131,70	5,99	84,9	19,4	1,74	2,26
	152,00	11,81	90,55	9,12	25,67	32,70	1095,00	143,70	5,79	96,2	21,2	1,72	2,15

* Barras de 6 m - Fornecida de acordo com a Norma ASTM A36 / Também podem ser fornecidas com 12 metros e no aço A588.

* Todos os pesos e dimensões constantes destas tabelas são nominais, podendo ter diferenças de acordo com as tolerâncias estabelecidas ou em norma.

* As Barras são fornecidas com tolerância de - 0,00, + 0,1m

